

Typ 9PA	Cayenne								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Load&Speed Index	Profilbezeichnung	Spez.	Bilderlegende	Schneekettenfreigang
17 Zoll	7,5J x 17H2	53	VA/HA	235/65 R 17	108 V	Bridgestone Turanza ER30	NO	1	Ja
						Dunlop PT 4000 E <sup>1)</sup>	NO		Ja
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Ja
18 Zoll	8J x 18H2	57	VA/HA	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	NO	2,3	Ja
						Continental 4x4 Sport Contact	NO		Ja
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Ja
19 Zoll	9J x 19H2	60	VA/HA	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	6	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Nein
	9J x 19H2	60	VA/HA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	6	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
9J x 19H2	60	VA/HA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Pirelli P-Zero Rosso	NO	6	Nein	
					Continental 4x4 Sport Contact	NO		Nein	
					Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein	
20 Zoll	9J x 20H2	60	VA/HA	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	4,5	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Nein
20 Zoll	10J x 20H2	55 <sup>3)</sup>	HA	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	4	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Nein
Typ 9PA	Cayenne S								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Load&Speed Index	Profilbezeichnung	Spez.	Bilderlegende	Schneekettenfreigang
18 Zoll	8J x 18H2	57	VA/HA	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	NO	2,3	Ja
						Continental 4x4 Sport Contact	NO		Ja
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Ja
19 Zoll	9J x 19H2	60	VA/HA	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	6	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Nein
20 Zoll	9J x 19H2	60	VA/HA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	6	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
	9J x 19H2	60	VA/HA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Pirelli P-Zero Rosso	NO	6	Nein
						Continental 4x4 Sport Contact	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
20 Zoll	9J x 20H2	60	VA/HA	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	4,5	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Nein
20 Zoll	10J x 20H2	55 <sup>3)</sup>	HA	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	4	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Nein
Typ 9PA	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Load&Speed Index	Profilbezeichnung	Spez.	Bilderlegende	Schneekettenfreigang
19 Zoll	9J x 19H2	60	VA/HA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	6	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Nein
20 Zoll	9J x 20H2	60	VA/HA	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	4,5	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Nein
20 Zoll	10J x 20H2	55 <sup>3)</sup>	HA	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	4	Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	NO		Nein
						Michelin 4x4 Diamaris	N1		Nein
						Pirelli P-Zero Rosso	NO		Nein

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:  
V= 240 km/h  
Y= 300 km/h

<sup>1)</sup> Nicht für Taiwan, Japan und Korea

<sup>2)</sup> 17 mm Distanzscheibe pro Rad an HA zulässig. Müssen zur Notrad- oder Schneekettenmontage entfernt werden.

<sup>3)</sup> Nur an HA zulässig. Nicht für Israel, Saudi Arabien und Vergin Islands

1 Cayenne Rad



2 Turbo Rad



3 Cayenne S Rad



4 Sport Techno Rad



5 Sport Design Rad



6 Design Rad

